

Potenza massima suggerita  
Maximum suggested horsepower  
Puissance maximum suggérée  
Empfohlene maximale Leistung

## 100 HP - 73 KW

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift Déport Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum suggérée Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel

GEMINI						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
<b>220</b>	236	220	147 - 89 92 - 144	60/44	760	20
<b>250</b>	266	250	161 - 105 106 - 160	70/51	845	22
<b>285</b>	300	284	177 - 123 121 - 179	80/59	935	26
<b>300</b>	316	300	192 - 124 136 - 180	90/66	980	28



www.celli.it

# GEMINI

**Jens Lubeck**  
Agro ApS

Østergade 65  
9560 Hadsund  
Telefon 70 70 76 39  
info@jenslubeck.dk

**TRINCIATRICE POLIVALENTE REVERSIBILE E SPOSTABILE**  
**MULTI PURPOSE REVERSIBLE SIDE-SHIFT MULCHER**  
**ROTOBROYEUR POLYVALENTE REVESIBLE ET DEPORTABLE**  
**VIELSEITIGES, SEITENVERSCHIEBBARES UNIVERSALMULCHGERÄT**



**Adatta per terreni incolti, erba, arbusti e legna (Ø 7÷8 cm)**  
**Suitable for set-aside fields, grass, pruning, shrubs and branches (Ø 7÷8 cm)**  
**Adapte pour terrains non cultivés, herbe, arbustes et bois (Ø 7÷8 cm)**  
**Geeignet für Stilllegungsflächen, Gras, Gestrüpp und Baumschnitt (Ø 7÷8 cm)**

## TRINCIATRICE POLIVALENTE REVERSIBILE E SPOSTABILE

Adatta per terreni incolti, erba, arbusti e legna (Ø 7÷8 cm)

### SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 100 HP (73 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 1890 giri/min  
velocità periferica 46 m/s
- trasmissione a 4 cinghie
- attacco a 3 punti 2° categoria doppio attacco ant. e post.
- controcoltelli anteriori fissi
- controcoltelli superiori smontabili e sostituibili
- spostamento laterale (55 cm) tramite martinetto idraulico
- coperchio posteriore apribile per ispezione
- scatola con doppia presa di forza e dispositivo di ruota libera
- struttura scatolata doppia
- catene anteriori di protezione
- rullo posteriore autopulente Ø 194 mm
- supporti rotore e rullo protetti
- rotore (Ø tubo 203 mm) con mazze lisce (Ø 455÷465 mm)
- piedi di appoggio
- cardano senza organo di sicurezza

### ACCESSORI A RICHIESTA

- Presa di forza 1000 giri/min 1V: 1785 giri/min velocità periferica 43,5 m/s
- Kit slitte laterali
- Coppia ruote anteriori
- Utensili: 3 coltelli (2 Y + 1 diritto)

## MULTI PURPOSE REVERSIBLE SIDE-SHIFT MULCHER

Suitable for set-aside fields, grass, pruning, shrubs and branches (Ø 7÷8 cm)

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 100 HP (73 KW)
- rotor speed: 1890 rpm (tractor PTO 540 rpm) Tip speed 46 m/s
- side transmission with 4 belts
- 3 point hitch cat. 2 double hitch (front and rear)
- fixed front counter-blades
- replaceable upper counter-blades
- side shift adjustment (race 55 cm) with hydraulic ram
- openable rear door for inspection
- gearbox with rear PTO and freewheel safety device
- double shielded frame
- front chains for protection
- self-cleaning rear roller Ø 194 mm
- well protected rotor and roller supports
- rotor (Ø pipe 203 mm) with flat hammer (total Ø 455÷465 mm)
- foot stands
- drive shaft without safety device

### OPTIONAL ACCESSORIES

- Rotor speed: 1785 rpm (tractor PTO 1000 rpm) tip speed 43,5 m/s
- Side skids
- Set of 2 front wheels
- Y shaped blades with straight blade

## ROTOBROYEUR POLYVALENTE REVERSIBLE ET DEPORTABLE

Adapte pour terrains non cultivés, herbe, arbustes et bois (Ø 7÷8 cm)

### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 100 CV (73 KW)
- prise de force 540 t/mm vitesse du rotor: 1890 t/mm vitesse périphérique 46 m/s
- transmission à 4 courroies
- double attelage 3° point cat. 2 avant et arrière (réversible)
- contre couteaux avant fixes
- contre couteaux supérieurs remplaçables
- deport latéral par vérin (course 55 cm)
- capot arrière ouvrable pour inspection
- boîte avec double prise de force et sécurité roue libre
- structure double en forme de boîte
- chaînes avant de protection
- rouleau arrière autonettoyant Ø 194 mm
- supports rouleau et rotor bien protégés
- rotor (Ø tube 203 mm) avec masses lisses (Ø total 455÷465 mm)
- pieds d'appui
- cardan sans sécurité

### SUR DEMANDE

- Prise de force 1000 t/mm Vitesse du rotor: 1785 t/mm vitesse périphérique 43,5 m/s
- Kit patins latéraux
- Paire de roues avant
- Couteaux Y avec couteau central droit

## VIELSEITIGES, SEITENVERSCHIEBBARES UNIVERSALMULCHGERÄT

Geeignet für Stilllegungsflächen, Gras, Gestrüpp und Baumschnitt (Ø 7÷8 cm)

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 100 PS (73 KW)
  - Zapfwelle: 540 U/min 1-Stufe: 1890 U/min  
Umfangsgeschwindigkeit 46 m/s
  - Antrieb mit 4 Riemen
  - Doppelte 3-Punkt Anhängung Kat.2 front und heck
  - Vordere starre Gegenschneide
  - Obere austauschbare Gegenschneide
  - Hydraulische Seitenverschiebung (55 cm)
  - Hintere Rotorhaube zum Öffnen
  - Getriebe mit Durchtrieb und Freilauf
  - Verwindungssteife Struktur
  - Vorderere Kette als Schutz
  - Stützwalze selbstreinigend Ø 194 mm
  - Rotorhalterung und Walze geschützt
  - Rotor (Ø Rohr 203 mm) mit Glattschlegel (Total Ø 455÷465 mm)
  - Stützfuss
  - Gelenkwelle ohne Überlastsicherung
- ### SONDERAUSSTATTUNG
- Getriebe 1000 U/min 1-Stufe 1785 U/min  
Umfangsgeschwindigkeit 43,5 m/s
  - Seitliche Schleifkufen
  - Vordere Stützräder
  - 3-Zinkenmesser (2 Y-Messer und 1 geradem Messer)

