







Potenza massima suggerita
Maximum suggested horsepower
Puissance maximum sugg r e
Empfohlene maximale Leistung

▶ **120 HP - 88 KW**

	Larghezza totale Total width Largeur hors tout Gesamtbreite
	Larghezza di lavoro Working width Largeur de travail Arbeitsbreite
	Spostamento Side-shift D�port Seitenverschiebung
	Potenza minima suggerita Min. suggested horsepower Puissance minimum sugg�r�e Empfohlene Mindestleistung
	Peso della macchina Weight Poids Gewicht
	Numero di mazze Hammer no. Nombre de masses Anzahl der Schlegel

TAURUS						
	cm	cm	cm - cm	HP / KW	Kg	Nr.
200	227	200	75 - 125 30 - 170	60/44	1000	16
225	252	225	75 - 150 30 - 195	65/48	1070	18
250	277	250	75 - 175 30 - 220	70/51	1140	20



www.celli.it

TAURUS


Agro ApS

Telefon 70 70 76 39
info@jenslubeck.dk

 stergade 65
9560 Hadsund

TRINCIA PESANTE SPOSTABILE
HEAVY SIDE SHIFT MULCHER
BROYEUR LOURD D PORTABLE
SCHWERER SEITENVERSCHIEBBARER MULCHER



Adatta per erba, rami e legna (  15 cm)
Adapte pour herbe, branche et bois (  15 cm)
Suitable for grass, pruning and woods (  15 cm)
Geeignet f r Gras, Schnittreste und Holz (  15 cm)

TRINCIA PESANTE SPOSTABILE

Adatta per erba, rami e legna (Ø 15 cm)

SPECIFICHE TECNICHE

- potenza massima: 120 HP (88 KW)
- presa di forza: 540 giri/min 1V: 2382 giri/min
velocità periferica 56 m/s
- trasmissione a 5 cinghie
- bocca telaio molto alta (33 cm)
- spostamento laterale: tramite martinetto idraulico
- controcotelli fissi superiori
- rullo posteriore Ø 194 mm
- scatola con dispositivo di ruota libera
- rotore (Ø tubo 194 mm) con mazze lisce kg. 1,8
- slitte laterali
- doppie catene anteriori di protezione
- castello attacco a 3 punti con perni di 2° categoria
- spuntoni raccolta legna (8-9-11-12-13)
- telaio a doppia lamiera di grosso spessore con struttura scatolata
- cardano senza organo di sicurezza

ACCESSORI A RICHIESTA

- coppia ruote anteriori in ferro Ø 220x130 mm
- kit protezione anteriore parasassi
- versione DD (dual Drive) prer mod.225-250

HEAVY SIDE SHIFT MULCHER

Suitable for grass, pruning and woods (Ø 15 cm)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- maximum horse power: 120 HP (88 KW)
- rotor speed: 2382 rpm (for 540 rpm PTO)
Tip speed 56 m/s
- side transmission with 5 belts
- high clearance intake (33 cm)
- side-shift with hydraulic ram
- fixed upper counter-blades
- rear roller Ø 194 mm
- gearbox with freewheel safety device
- rotor (pipe Ø 194 mm) with flat hammer kg. 1,8
- side-skids
- front protections with double chains
- 3 point hitch cat. 2
- rear spikes (rakes) for wood collection (8-9-11-12-13)
- double shielded box frame made of very thick steel sheet
- drive shaft without safety device

OPTIONAL ACCESSORIES

- front steel wheels Ø 220x130 mm
- additional front protection
- Version DD (Dual Drive) models 225-250

BROYEUR LOURD ET DÉPORTABLE

Adapte pour herbe, branche et bois (Ø 15 cm)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- puissance maximum: 120 CV (88 KW)
- prise de force 540 t/mm
vitesse du rotor: 2382 t/mm
vitesse périphérique 56 m/s
- transmission à 5 courroies
- bouche d'entrée très haute (33 cm)
- deport latéral par vérin hydraulique
- contre couteaux supérieurs fixes
- rouleau arrière Ø 194 mm
- boîte avec sécurité roue libre
- rotor (Ø tube 194 mm) avec masses lisses kg. 1,8
- patins latéraux
- double chaînes antérieures de protection
- attelage 3° point cat. 2
- pointes arrières complètes (râteau) de ramassage de bois (8-9-11-12-13)
- châssis avec lamier en acier à double épaisseur en forme de boîte
- cardan sans sécurité

SUR DEMANDE

- paire roues avant en fer Ø 220x130 mm
- kit de protection pare-pierres avant
- Version DD (Dual Drive) pour modèle 225-250

SCHWERER SEITENVERSCHIEBBARER MULCHER

Geeignet für Gras, Schnittreste und Holz (Ø 15 cm)

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. zul. Schlepperleistung: 120 PS (88 KW)
- Zapfwelle: 540 U/min 1-Stufe: 2382 U/min
Umfangsgeschwindigkeit 56 m/s
- Antrieb mit 5 Riemen
- hohe Rahmenöffnung (33 cm)
- Seitliche hydraulische Verschiebung
- fixe obere Gegenschneide
- Nachlaufwalze Ø 194 mm
- Freilaufgetriebe
- Rotor (Ø Rohr 194 mm) mit Glattschlegel kg. 1,8
- Seitliche Kufen
- Doppelte vordere Kette als Schutz
- 3-Punkt Anhängung mit Spindel Kat.2
- Stacheln zur Holzsammlung (8-9-11-12-13)
- Verwindungssteife Struktur
- Gelenkwelle ohne Überlastsicherung

SONDERAUSSTATTUNG

- Paar vordere Eisenräder Ø 220x130 mm
- Vorderer Steinschutz
- Version DD (Dual Drive) für Mod.225-250

